

# Archi+ Big

Intonachino di calce in polvere,  
a grana grossa, per effetto cemento

**novacolor**<sup>TM</sup>  
I colori dell'Architettura





# Archi+ Big

Mineral plaster coat in powder, with big grain, for cement effects

Apply one single layer of Archi+ Big with stainless steel trowel. Decorate and protect the substrate with one or more layers of Fase Silossanica, siloxane vehicle for interior and exterior patinas.  
Yield: 1,2-1,8 Kg/m<sup>2</sup> for each layer.



*Our Color Consultant recommends  
MATmotion MM237G - MM195R - MM158B,  
high quality extra matt emulsion for interiors.*

ARCHI+ BIG MKS 15128 & FASE SILOSSANICA FS 6100

## Intonachino di calce in polvere, a grana grossa, per effetto cemento

Applicare uno strato di Archi+ Big con spatola inox. Decorare e proteggere la superficie con uno o due strati di Fase Silossanica, veicolo silossanico per velature in interni ed esterni.  
Resa: 1,2-1,8 Kg/m<sup>2</sup> per singolo strato.

## Enduit à la chaux en poudre pour intérieurs à graine moyenne


Appliquer une couche de Archi+ Big avec truelle inox. Décorer et protéger la surface en appliquant une ou deux couches de Fase Silossanica, véhicule siloxane pour glacis intérieurs et extérieurs.  
Rendement: 1,2-1,8 Kg/m<sup>2</sup> pour chaque couche.

## Grobkörniger Kalkputz in Pulverform für innen und aussen mit Betonoptik


Archi+ Big mit Stahlkelle in einer Schicht auftragen. Die trockene Oberfläche mit Siliconharz-Lasur "Fase Silossanica" mit dekorieren und schützen.  
Ergiebigkeit: 1,2-1,8 Kg/m<sup>2</sup> je Schicht.

## Revoque de cal en polvo, a grano grueso, para efecto cemento


Aplicar una capa de Archi+ Big con una espátula de acero. Decorar y proteger la pared con una o dos capas de Fase Silossanica, vehículo de resina siloxánica para veladuras interiores y exteriores.  
Rendimiento: 1,2-1,8 Kg/m<sup>2</sup> por cada capa.



MATmotion MM 237G



MATmotion MM 195R



MATmotion MM 158B

www.novacolor.it



fredot

01/2017

N000139

**novacolor**<sup>TM</sup>  
I colori dell'Architettura

NOVACOLOR srl - 47122 Forlì - Italia  
Tel +39 0543 401840 - fax +39 0543 414585  
Via U. Aldrovandi, 10 - info@novacolor.it



NOVACOLOR is committed to reduce the environmental impact by producing friendly materials.

Made in Italy

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =**

**COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =**